

PŘEHLED SORTIMENTU

PRODLUŽOVACÍ BUBNY



- Prodlužovací bubny značek Kerg, Elgotech, Jonex
- Kabely: **H07BQ-F, H05RR-F, H07RN-F, H05VV-F** v dimenzích: **3x1,5 - 5x2,5** a délkách: **25 - 50** metrů na plastových i kovových bubnech

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY



- Prodlužovací přívody značek Kerg, Elgotech, Jonex, Acar
- Prodlužovací kabely na stojanu, se zvýšeným krytím IP 44, s přepětovou ochranou v různých barevných provedeních a násobcích zásuvek
- Kabely: **H07BQ-F, H05RR-F, H07RN-F, H05VV-FT**

ROZBOČKY, ZÁSUVKY A VIDLICE



- Rozbočky, zásuvky a vidlice značek Elgotech, Acar, Jonex, Irna

KOUŘOVÁ A CO ČIDLA



- Kouřová čidla a čidla oxidu uhelnatého

VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A INSTALAČNÍ KRABICE S KRYTÍM IP 44



- Vypínače, zásuvky a instal. krabice v barevných provedeních: bílá, hnědá, šedá, šedá/grafit, béžová se zvýšeným krytím IP44

DODAVATEL ELEKTROMATERIÁLU A SVĚTELNÉ TECHNIKY ZNAČEK:



KANCELÁŘSKÁ SVÍTIDLA



NÁZEV	BARVA	VÝKON	STUPEŇ KRYTÍ	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	ROZMĚRY (mm)
ZOLED PLZ-033-150-4K	stříbrná	15W	IP20	4000K	1250lm	300/300
ZOLED PLZ-063-220-4K/6K	stříbrná	22W	IP20	4000K/6000K	1900lm/1950lm	600/300
ZOLED PLZ-066-450-3K/4K/6K	stříbrná	45W	IP20	3000K/4000K/6000K	3800lm/4050lm/4100lm	600/600
ZOLED PLZ-123-450-4K/6K	stříbrná	45W	IP20	4000K/6000K	4050lm/4100lm	1200/300

NÁZEV	BARVA	VÝKON	STUPEŇ KRYTÍ	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	ROZMĚRY (mm)
KAFLER PLE-N66-400-4K	bílá	40W	IP20	4000K	3390lm	600/600
KAFLER PLE-P66-400-4K	bílá	40W	IP20	4000K	3390lm	600/600
KAFLER PLK-066-320-4K	bílá	32W	IP20	4000K	2500lm	600/600

► Příslušenství: Montážní sady s lanky, pro povrchovou montáž, do sdk. ► Montážní rámy pro přisazenou montáž: 600x300, 600x600, 1200x300, barvy: bílá, antracit.



NÁZEV	VÝKON	STUPEŇ KRYTÍ	D/Š/V (MM)	NÁZEV	VÝKON (W)	SV. TOK (lm)	ROZMĚRY Š/V (mm)
ORE218N	2x18W	IP20	610/300/75	TALAR SLR	6/12/18/24	540 - 2150	120,180,225,300/33
ORE236N	2x36W	IP20	1220/310/75	TALAR SLS	6/12/18/24	540 - 2150	120,180,225,300/33
ORE418N	4x18W	IP20	610/615/75	BOLED DLB-R (SL*)	9/12/18/24	520 - 1700	145,172,225,300x25
ORE218P	2x18W	IP20	630/295/80	BOLED DLB-S (SL*)	9/12/18/24	520 - 1700	145,172,225,300x25
ORE236P	2x36W	IP20	1240/295/80	FALED DLF	10/18/30	700/1350/2250	135/71,180/83,220/103
ORE418P	4x18W	IP20	630/595/80	FALED DLM-250-4K	25	1700	180/150

► A-ORE svítidla s nouzovými moduly 1h, 2h, 3h
► E-ORE svítidla přizpůsobená pro LED trubice T8

► SL - stříbrné provedení ► Krytí: IP20, barva světla: 3000 nebo 4000 K

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA A REFLEKTORY



NÁZEV	VÝKON (W)	SVĚTELNÝ TOK (lm)	D/Š/V (mm)	NÁZEV	VÝKON (W)	BARVA SVĚTLA (K)	SVĚTELNÝ TOK (lm)	ROMĚRY
LED svítidlo TPA-400-4K	40	3 900	1200/87/70	HBS-100-4K	100	4 000	10 000	390/156
LED svítidlo HLA-060-180-4K	18	1 600	590/86/66	HBS-120-4K	120	4 000	12 000	390/156
LED svítidlo HLA-120-360-4K	36	3 200	1180/86/66	CYBERIA 390	158	4 000	22 500	-
LED svítidlo HLA-150-480-4K	48	4 000	1480/86/66					
LED svítidlo HLK-060-180-4K	18	1 500	600/76/66					
LED svítidlo HLK-120-360-4K	36	3 000	1200/76/66					

► Stupeň krytí: IP65, barva světla: 4000K
► Materiál svítidla HLA, HLK: PC
► Příslušenství: Kovové a plastové klípy.



NÁZEV	VÝKON (W)	BARVA SVĚTLA (K)	SVĚTELNÝ TOK (lm)
(R/S) PLED KAFLER	10 - 30	4 000/6 000	500 - 3 100
(R/S) PLED KALIT	50/100	4 000/6 000	3 500 - 7 500
OLIMP (S)	10 - 100	4 500	850 - 8 700
ROBOTIX LED	10/20	6 000	600 - 1 200

► Varianty v provedení se stojanem (R) nebo pohyb. senzorem (S)
► ROBOTIX LED je vybaven akumulátorem 2200/4400mAh dle varianty.

NÁZEV	VÝKON	D/Š/V (MM)
ALWAR OHB 118/136/158 PC	1x18W/36W/58W	660,1270,1570/95/105
ALWAR OHB 218/236/258 PC	2x18W/36W/58W	660,1270,1570/150/105

► Elektronický předřadník
► Stupeň krytí OHB: IP65
► Všechna svítidla jsou dostupná ve verzi s nouzovým modulem a pro LED zdroje

BYTOVÁ A KOUPELNOVÁ SVÍTIDLA



NÁZEV	VÝKON (W)	SVĚTELNÝ TOK (LM)	STUPEŇ KRYTÍ	BARVA SVĚTLA K	ROZMĚRY
CINDER LED C 4000K	4/9/15/19/24	340 - 2 040	IP20	4 000 K	Ø 85/110/150/180/225
CINDER LED D 4000K	8/16/20	680 - 1 700	IP20	4 000 K	Ø 105/140/180
ALINE LED D	3W+3W/6W+3W	270/540	IP42	4 000 K	Ø 105/145
ALINA LED D	3W+3W/6W+3W	270/540	IP42	4 000 K	Ø 105/145
FLAT LED 4000K	10/20/30/40	900 - 3 600	IP42	4 000 K	25X300/600/900/1200X75



NÁZEV	VÝKON (W)	SVĚTELNÝ TOK (LM)	STUPEŇ KRYTÍ	BARVA SVĚTLA K	ROZMĚRY
ZUZA LED 1L	6W	490	IP44	3 000 K	-
ZUZA LED 2L	2X6W	2X490	IP44	3 000 K	-
GABI LED 1D	2X3W	2X245	IP44	3 000 K	-
GABI LED 2L	4X3W	4X245	IP44	4 000 K	-
SOLA LED	12/16/24	960 - 1 980	IP44	4 000 K	Ø260x325x380

POZIČNÍ A DESIGNOVÁ SVÍTIDLA



► Stupeň krytí IP20 nebo IP66
► V nabídce také zdroje, vypínače a instalační krabice určená pro svítidla SKOFF

LED PÁSKY A PROFILY



► Výkon: 4,8W - 21,6W
► Barva světla: 3000/4000/6000 K
► Stupeň krytí: IP 20

DOMOVNÍ OSVĚTLENÍ



NÁZEV	VÝKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK
PLB	12/24 W	4 000 K	840/1 700 lm
PLD	12/24/36 W	3 000/4 000 K	900 - 2 900 lm
PSF744	10 W	4 000 K	650 lm
PSF788	16 W	4 000 K	1 300 lm
PLP	12/16/20 W	4 000 K	900 - 1 350 lm

► Vybrané varianty PLD a PSF dostupné s mikrovlnným senzorem

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



NÁZEV	VÝKON (W)	BARVA SVĚTLA (K)	SVĚTELNÝ TOK (lm)
KUL1	50/100	6 000 K	10 000 lm
CAS3	30/60/90/120	4 000 K/6 000K	2 700 - 10 800 lm
OCF 70	Svítidlo s patiči E27/E40 pro zdroje HSE-E, HME, HST		
BOYEN	Svítidlo s patiči E27 pro zdroje HIT-CRI, HST-MF, HSE-E		

► Stupeň krytí KUL: IP65, CAS3: IP67
► Svítidlo OCF je dostupné v různých provedeních difuzoru: opál, čirý, vroubkovaný